

# SR-FT2000-2LG 首睿工业主板

飞腾  
PHYTUM



## 产品特性

采用飞腾FT-2000四核CPU，功耗低至10W

主板集成显示输出，支持一路VGA、DVI、LVDS

支持2个USB3.0，4个USB2.0，4个COM口

支持一路PCIe×16扩展槽

支持M.2 SSD(Key-B)

DC 12V电源输入



## 规格参数

### 基本信息

**CPU** 飞腾FT-2000四核CPU，功耗低至10W

**内存** 2\*SODIMM，DDR4，最大支持16GB

**存储** 2\*SATA3.0，1\*M.2(支持SATA信号的SSD)

**BIOS** UEFI

### I/O接口

**COM** 4\*RS232

**USB** 2\*USB3.0，4\*USB2.0

**以太网** 2\*Realtek RTL8111H千兆网卡

**音频** 集成ALC662高清音频解码器；支持Line-In，Line-out，MIC-in接口

**PCIe** 1\*PCI-E3.0X16槽（X8信号）

### 显示

**VGA** 主板集成显示输出，支持一路VGA，DVI，LVDS

### 环境

**电源** 支持12V电压，DC头内直径为2.5MM，建议用12V4A或以上电源

**板型** 170mm\*170mm (Mini-ITX)

**系统** Kylin/UOS

**工作温度** -10°C~50°C

**存储温度** -25°C~75°C

**供电** DC 12V电源输入

**认证** CCC,CNAS,ISO,OHSAS18001:2007 CNCA-C09-01:2014