

产品型号SRP-S10F



产品特性

- ▶ 工业加固、三防设计；
- ▶ 横屏10.1"LCD，1920*1200分辨率；
- ▶ 采用平板电脑宽温主板，自带电源管理，满足工业行业要求；
- ▶ 丰富的功能接口，可定制功能接口；
- ▶ SRP-S10-F是一款10.1寸加固便携终端，采用高性能、低功耗、宽温平板电脑主板，大容量宽温电池续航时间长；高清、高亮显示屏，防眩光保护盖板；丰富的主板原生扩展信号PCIE/USB3.0等接口，具有强大的扩展功能、扩展空间，能为不同需求提供定制服务。加固防护，宽温设计、环节适应强，整机经过震动、冲击、跌落、高低温等测试，可在低温下直接启动工作。

技术参数

■ 产品型号		SRP-S10F
系统	CPU	国产飞腾，D2000/8，主频≥2.0Ghz
	操作系统	银河麒麟V10（可选国防版）、统信
	防护等级	IP54（防尘、防水）
	触摸屏	10.1寸防眩光触摸屏
	显示屏	10.1寸1920*1200分辨率
	内存	DDR4 8GB
	硬盘	M.2固态硬盘最大256B
	GPU	X100 4G显卡
	指示灯	电源指示灯
	按键	开关机键 *1
接口	摄像头	后置1300W像素摄像头
	喇叭	内置2个立体声扬声器
	MIC	内置麦克风
	扬声器	内置8Ω/1W 防水喇叭 *1
	电池	常温工作时间≥3小时（常温50%亮度待机）
	外部接口	2个USB3.0口，1个RJ45(千兆) 口，1个HDMI口，1个耳机麦克二合一口；
	电源	19V=6.5A电源适配器
	外壳材质	铝合金外壳、硅胶防护角
	整机尺寸	305mm×195mm×30mm（W×D×H，±2mm）,不含垫脚、按键
	整机重量	≤2.3kg(铝合金)
	工作温度	‘-20 °C to 55 °C
	存储温度	‘-40 °C to 70 °C；

环境	湿 热	符合GJB367A-2001/GJB150A-2009中相关要求
	振 动	符合GJB367A-2001/GJB150A-2009中相关要求
	冲 击	符合GJB367A-2001/GJB150A-2009中相关要求



北京总部

公司电话：+86(0)10 -82331878/82331875

服务热线：400-800-1871

办公地址：北京市海淀区双清路3号鸿运大厦1层31078室

工厂地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区留山大街

科创智谷产业园-1#地块-一期-4#-2-101



了解更多信息：www.ipccore.com ,或发送邮件到: ipc@ipccore.com规格细节如有变更，恕不另行通知
东方松柏科技(北京) 有限公司，版权所有©2018